より簡単に
より便利に

光ファイバカッタ
CT-20シリーズ 新登場!!

本格的なＦＴＴＨ時代の到来に対応し、誰でも簡単で高品質な光ファイバ切断を実現します。
作業効率を大幅に向上することができる画期的な光ファイバカッタです。

■主な特長

●１アクション簡単切断
従来の３アクション切断に対し、
１アクションでの切断作業を実現。

●切断刃のロングライフ設計
新機構の採用により、光ファイバ切断可能回数の
大幅ＵＰを実現。

●１アクションファイバ屑回収装置
ファイバ屑回収装置を標準装備とし、
光ファイバ切断後の屑回収作業の省力化を実現。

●単心～２４心テープ心線までの幅広い光ファイバ切断に適応
専用アダプタの取り付けにより単心ファイバ切断に対応、また、テープ心線としては、
従来の１２心テープまでの適応から２４心テープ心線まで対応可能とする適応範囲の拡大を実現。

ラインナップ

型番	対応被覆径(mm)	対応口出し長(mm)	用途
CT-20FC	使用ファイバホルダによる	10	多心用
CT-20FC-11	φ0.25～φ0.9	16	単心用
CT-20FC-12	φ0.25 φ0.9	6～20 10～20	単心用
CT-22FC	使用ファイバホルダによる	8～10 (スペーサにより可変)	FSM-40F FSM-40PM用

フジクラ
株式会社フジクラ お問い合わせ先
〒285-8550 千葉県佐倉市六崎1440番地
光システム事業部 お客様サポートセンター／TEL:043(481)1851,1852 FAX:043(484)3989
E-Mail:optfsm@fujikura.co.jp URL:http://www.fujikura.co.jp/

光ファイバカッタ

CT-20シリーズ

■共通仕様（CT-20FC、CT-22FC共通）

項目	仕様
適応光ファイバ	石英系光ファイバ クラッド径φ125μm
適応光ファイバ心線	単心～24心
外形寸法（mm）	W110mm×H50mm×D80mm （ファイバ屑回収装置を除く）
重量	約370g（ファイバ屑回収装置を除く）
使用環境温度	—10℃～50℃　湿度95%以下
保存条件	—40℃～80℃

切断カウンター付きCT-20FC

■CT-20FC個別仕様

項目	仕様
適応被覆外径（mm）	単心：φ0.25～φ0.9（使用ファイバプレートによる） 多心：使用ファイバホルダによる
ファイバ切断長（mm）	単心：6～20mm（使用ファイバプレートによる） 多心：10mm固定
標準添付品	・取扱説明書
オプション（別売り）	・ファイバプレート（※1） AD-11（被覆外径φ0.25mm～φ0.9mm、口出し長16mm固定） AD-12（被覆外径φ0.25mm、口出し長6mm～20mm可変 被覆外径φ0.9mm、口出し長10mm～20mm可変） ・切断カウンター（NC-01）

※1　CT-20FCにファイバプレート（AD-11）を取り付けたものがCT-20FC-11となります。
　　CT-20FCにファイバプレート（AD-12）を取り付けたものがCT-20FC-12となります。

■CT-22FC個別仕様

項目	仕様
適応被覆外径（mm）	使用ファイバホルダによる
ファイバ切断長（mm）	・被覆クランプ時（被覆外径は400μmまで） 3mm（クリーバスペーサなし） 4mm（クリーバスペーサSPA-40-CT22-040使用時） 5mm（クリーバスペーサSPA-40-CT22-050使用時） ・ガラスクランプ時（被覆外径はファイバホルダによる） 8mm（クリーバスペーサなし） 9mm（クリーバスペーサSPA-40-CT22-040使用時） 10mm（クリーバスペーサSPA-40-CT22-050使用時）
標準添付品	・取扱説明書 ・クリーバスペーサ（SPA-40-CT22-040）
オプション（別売り）	・クリーバスペーサ（SPA-40-CT22-050） ・切断カウンター（NC-01）